



Topp membran ett-lags sveisemembran

Bruksområde

Katepal Topp-Membran er spesielt beregnet til bruk som ettlags overdekket vanntryksmembran, som foreksempel i terrassedekker, parkingsdekker, broer og jorddekkede konstruksjoner. Membranen legges alltid på et fast underlag, og den brukes normalt som kontaktmembran med helsveisning til underlaget. Når membranen legges på betongunderlag og underlaget primes. Kan veiasfalt legges ut direkte på membranen.



Produktbeskrivelse

Katepal Topp-Membran er en ett-lags asfaltmembran med en kombistamme av polyesterfilt og glassfibervev. Stammen er impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Produktet har skiferstrø på oversiden. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som brennes av ved sveising av sideomlegg og endeskjøter.



Overflate	Sort – Mineralgranulat
Dimensjon	1x8 meter
Tykkelse	4,7 mm
Vekt	6,8 kg/m ² – 53 kg/rull
Stamme	200 g/m ² Polyester m/glassfilt

Referanser - Montering

Sintef Byggforsk – Teknisk Godkjenning nr.2438
Statens Vegvesen håndbok 145 - Brodekker



Tilbehør

Primer K-80